



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 12

СHEMPIOIL ATF D II

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	Dexron IID, MB 236.5/236.7, MAN 339 V1/Z1 ALLISON C4, Renk, Caterpillar TO-2 Voith G607, Z FTE-ML 03D/04D/11A/14A/17C		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	6.5-8.5	7.56	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	40.08	ASTM D-445
Dinamic Viscosity by Brookfield, сP(mPas),max Динамическое вязость по Brookfield сP(mPas),макс.	50000	45000	ASTM D2983
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	159	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	210	ASTM D-92
Pour point, °C max. Температура застывания, °C не выше	-45	-46	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.874	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT