



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 13

CHEMPIOIL Hypoid GLS 80W-90 GL-4/5

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 80W-90; API GL-4/ 5 LS; (Limited Slip) MIL-L-2105 D, API MT-1		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	13.5-18.5	17.03	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	173.07	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	105	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	210	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-28	-33	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	0.887	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT