

Дата: 2016 10 05			
CHEMPIOIL Hypoid LSD 85W-140 GL-5			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 85W-140; API GL -5 LS; MT1; AGMA 252.04; ISO 12925-1 CKC; ISO 6743 - 6 CKC; US Steel 224; DIN 51517 Part III		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cCт	>24	24,20	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cCт	-	304,20	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	100	100	ASTM D-2270
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-15	-25	ASTM D-97
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	228	ASTM D-92
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.9	0.894	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite