



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 13

**CHEMPIOIL Multi HQ 20W-50**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 20W-50, API SL/CF		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	>16.3	18.29	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	170.77	ASTM D-445
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -15 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -15 <sup>0</sup> C	9500	8960	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	115	119	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	226	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-25	-33	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5.3	6.02	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	0.888	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

**UAB "SCT LUBRICANTS"**

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT