



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 20

CHEMPIOIL Syncro GLV 75W-90 GL-5

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W-90 ; GL -5 LS; MAN 342 TYPE M1/M2/M3; Mack GO-J; Mack GO-J PLUS; Scania STO 1:0;		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	14-18	14.45	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	86.62	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	150	173	ASTM D-2270
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	-46	ASTM D-97
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	210	ASTM D-92
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	0.886	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT