



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2016 10 19			
CHEMPIOIL CH-5 TRUCK Ultra UHPD 10W-40			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10W-40 API CI-4/SL; ACEA E7/A3/B3/B4; MB 228.3 / 229.1 MAN 3275, VOLVO VDS-3		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	13.5-14.5	14,23	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	-	94,05	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -25 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -25°C,	7000	5266	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	156	ASTM D-2270
High-Shear-rate Viscosity, mPa-s at 150 °C,min Высокотемпературная Вязкость при высокой Скорости сдвига, 150 °C мин	3.5	3.88	ASTM D 4741
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	215	224	ASTM D-92
Sulphate ash(% mass) Сульфатная зольность, %		1,2	ASTM D-874
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-45	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	10.2	10,44	ASTM D-2896
Noack Volatility test, %mass/mass Испаряемость по Noack%	-	11.5	ASTM D-5800
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.860	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT